


# ナイロンチューブ

## N2

### 多目的用途配管用

#### 特長

耐油性・耐薬品性に優れています。  
 グループ2のタイプは最高4.8MPa(at 20 )まで使用可能です。  
 耐摩耗性に優れています。



#### 品番表

##### ミリサイズ(グループ4)

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at 20 )	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー(色記号)					
					黒	乳白	黄	青	緑	赤
N2-4-4x2	4x2	5.0	10	11	●	○	●	●	●	●
N2-4-4x2.5	4x2.5	3.3	15	8	●	○	●	●	●	●
N2-4-4x3	4x3	2.0	20	6	●	○	●	●	●	●
N2-4-6x4	6x4	3.0		17	●	○	●	●	●	●
N2-4-6x4.5	6x4.5	2.0	35	13	●	○	●	●	●	●
N2-4-8x6	8x6			23	●	○	●	●	●	●
N2-4-10x7.5	10x7.5	1.6	45	35	●	○	●	●	●	●
N2-4-10x8	10x8			29	●	○	●	●	●	●
N2-4-12x9	12x9	2.0	100	51	●	○	●	●	●	●
N2-4-16x13	16x13	1.6		70	●	○	●	●	●	●

##### インチサイズ(グループ1)

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at 20 )	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー(色記号)					
					黒	乳白	黄	青	緑	赤
N2-1-1/8	3.18x2.25	2.3	13	4	●	○				
N2-1-3/16	4.76x3.48		16	9	●	○	●	●	●	●
N2-1-1/4	6.35x4.57		23	16	●	○	●	●	●	●
N2-1-5/16	7.94x5.90		29	23	●	○	●	●	●	●
N2-1-3/8	9.53x6.99		35	35	●	○	●	●	●	●
N2-1-1/2	12.70x9.56		45	58	●	○	●	●	●	●
N2-1-5/8	15.88x11.10		140	107	●	○	●	●	●	●

##### インチサイズ(グループ2)~ 高圧タイプ~

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at 20 )	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー(色記号)	
					黒	乳白
N2-2-1/8	3.18x1.60	4.8	7	6	●	○
N2-2-3/16	4.76x2.42		12	14	●	○
N2-2-1/4	6.35x3.21		13	25	●	○
N2-2-5/16	7.94x4.02		19	39	●	○
N2-2-3/8	9.53x4.81		26	56	●	○
N2-2-1/2	12.70x6.40		99	26	●	○


④継手はクイックシールシリーズ・インサートタイプ(グループ2)迄ご使用ください。

#### 定尺

20M, 100M

#### 品番表示例

N2-4-6x4-BK-100M



#### 適用継手



#### 関連製品・紹介製品



#### 使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	- 40 ~ + 100
水	0 ~ + 70
一般作動油	- 40 ~ + 100

④上記以外の流体については当社までお問合せください。


#### 負圧性能

- 101.294kPa

#### 使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度( 雰囲気温度 )により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠注意 許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



#### 使用上の注意事項

⚠注意 水を流体で使用する場合、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合わせください。

⚠注意 水を流体で使用する場合、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

④チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

チューブ

クイックシール

加工チューブ

プッシュオン継手

クイックシール継手

クイックシール継手

竹のこ継手

制御切替着脱シリーズ

治具・工具 付属品

技術資料

参考資料