



注記
 1. 近接SWは全てN. O. 仕様である。
 2. 本機はDC24Vシンク出力タイプである。

NOTE
 1. ALL THE SWITCHES ARE COMFORMED TO THE N. O. SPECIFICATION.
 2. THIS MACHINE IS DC24V SINK OUTPUT TYPE.

C:チャック端信号
 C:CHUCK
 U:アンチャック端
 U:UNCHUCK
 F:連結確認端信号
 F:FACE

ATCの各状態における信号のON OFF状況
 THE ON/OFF STATUS FOR VARIOUSMODE OF THE ATC

	チャック端信号 CHUCK SIGNAL	アンチャック端信号 UNCHUCK SIGNAL	連結確認端信号 FACE SIGNAL
ATC分離時(アンチャック状態) UNCHUCK	OFF	ON	OFF
ATC接続時(アンチャック状態) UNCHUCK	OFF	ON	ON
ATC接続時(チャック状態) CHUCK	ON	OFF	ON

名称 TITLE	NITTAOMEGA type S35-S		内部配線図 (NPN出力仕様) WIRING DIAGRAM (NPN OUTPUT)	
	AS3-W0001			
Doc No. 付	T20240306-4		DATE	2024/03/11
 NITTA  ニッタ株式会社 NITTA CORPORATION				